Rimorchio per sauna TimberIN – scheda tecnica

Ogni sauna mobile TimberIN può essere ordinata sul proprio rimorchio stradale, costruito per il trasporto di una sauna.

La lunghezza del rimorchio è adattata alla lunghezza della sauna scelta.

Dati tecnici

Tipo	Rimorchio a pianale ad asse centrale, a due assi, con pavimento e freni, per il trasporto di una sauna
Categoria UE del veicolo	O2
Assi	2 assi frenati
Pneumatici	4 × 185R14C 104N M+S
Cerchi	5,5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Posizione delle ruote	All’esterno del pianale
Giunto	Giunto a repulsione; altezza di aggancio 430 mm dal suolo (fissa)
Impianto luci	12 V, spina a 13 poli
Ruotino d’appoggio	60 mm
Piedini di stazionamento angolari	4
Cunei per ruote	2
Larghezza del pianale	1,5 m o 2,0 m; 2,07 m a richiesta
Lunghezza del pianale	Adattata alla lunghezza della sauna scelta
Esempio: pianale 5,0 × 2,0 m	Lunghezza totale 6.501 mm incluso il timone; larghezza del pianale 2.000 mm
Esempio: lunghezza di carico 4,0 m	Lunghezza totale 5.520 mm; larghezza totale 1.960 mm; altezza 760 mm (a vuoto)
Omologazione e documenti	Omologato UE (direttiva 2007/46/CE). Fornito con certificato di conformità (COC) e certificato dei dati di identificazione per l’immatricolazione; può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri dell’UE.

Consegna e scarico

Se ordinata con il rimorchio, la sauna viene consegnata già montata su di esso. A causa del limite di altezza del camion, le ruote del rimorchio vengono smontate per il trasporto. Sul posto deve essere disponibile un mezzo di sollevamento, gru o carrello elevatore, per scaricare la sauna dal camion, rimontare le ruote e appoggiare il rimorchio a terra.